

**VALE MÁS...  
¡CUESTA  
MENOS!**

## KENWOOD



## MOTOROLA



CARACTERÍSTICAS	NX-1000	DEP450
Rango de frecuencia VHF	136-174 MHz	136-174 MHz
Rango de frecuencia UHF	450-520 MHz 400-470 MHz	403-470 MHz
Canales	64	32
Protocolo digital	NXDN o DMR	DMR
Modo mezclado digital/analógico	✓	✗
Potencia VHF	5 W	5 W
Potencia UHF	5 W	4 W
Cobertura	Hasta 25% Mayor que Mototrbo (En NXDN)	Estándar
Potencia de audio	1 W	0.5 W
Calidad de Audio	Mejor de la Industria	Estándar
Señalizaciones analógicas	FleetSync, MDC-1200, DTMF, 2 Tonos	MDC-1200, Quik-Call II
Pseudotrunking DMR	✓	✗
Envío de alias al aire	✓	✗
Encriptación digital básica	✓	✓
Encriptación digital 40-bit opcional	✓	✗
Llamada digital multisitio	✓	Requiere licencia
Envío de mensajes	✓	✗
Recepción de radio Kill, Stun, Revive, Check, Monit. remoto	✓	✓
Envío de interrupción de llamada DMR	✓	✗
LED de 7 colores	✓	✗
Espacio entre canales muy estrecho 6.25 kHz	✓ (NXDN)	✗
Duración de batería estándar en DMR	14.5 hrs	13.5 hrs
Capacidad de batería estándar	2,000 mAh	1,600 mAh
Dimensiones (mm)	54 x 123 x 33.5	61.5 x 127.7 x 39
Peso con batería (g)	295	341
Certificación contra polvo y agua	IP55	IP54
Certificación MIL-STD-810	✓	✓
Certificación ISO 9000 del fabricante	✓	✓
Certificación ISO 9000 del distribuidor mayorista	✓	?
Versión disponible con pantalla	✓	✗
Garantía efectiva	3 años	2 años